



- Retorno de la inversión garantizado.
- Disminuye costes y elimina pérdidas desconocidas.
- Es rápido y eficiente.
- Eficaz servicio postventa.
- Permite 3 configuraciones distintas que son las siguientes:
  - Atendido:

Para aquellos entornos donde se desee controlar por el empleado.

Desatendido:

Donde el cliente final abona sus pagos directamente sobre Cashprotect PRO. Ideal para entornos donde se manipulan alimentos.

Mixto:

Para entornos donde el cliente final inserta las monedas pero es el empleado el encargado de introducir los billetes.



Disminuye costes



Seguro y eficaz



Tres configuraciones









## **Dimensiones**

620 x 220 x 420 mm (Alto x ancho x fondo)

#### Peso

35 kg

# Capacidad

- Número de cajones reciclaje: 4
- Capacidad total aproximadamente: 780 billetes
- Capacidad de almacenaje aprox: 600 billetes

#### Proceso

Capacidad reciclación/devolución:

5€ - 60

10€ - 60

20€ - 30

50€ - 30

Total: 180

- Validación y aceptación: 7 billetes EUR (de 5€ a 500€)
- Aceptación: de 1 en 1
- Devolución: en fajo
- Velocidad aceptación: 1 segundo por billete
- Velocidad devolución: 1 segundo por billete
- Stacker (Hucha): Sí, con llave

#### Otras funciones

- Detección de falsificaciones: Sí
- PC integrado: opcional
- Pantalla visor cliente: opcional
- Apertura: automática

## Fuente de alimentación:

• Voltaje de fuente: AC100V-240V

Potencial nominal: 350W a 240V

Frecuencia nominal: 50/60Hz



#### **Dimensiones:**

250 x 300 x 485 mm (Alto x ancho x fondo)

#### Peso:

14,5 kg

# Capacidad:

- Número de cajones reciclaje: 8
- Capacidad total aproximadamente: 3.320 monedas
- Capacidad coin bowl: 50 monedas

## Proceso:

• Capacidad reciclación/devolución:

0,01€ - 640

0,02€ - 640

0,05€ - 440

0,10€ - 440

0,20€ - 360 0,50€ - 250

1€ - 300

2€ - 250

Total: 3.320

- Validación y aceptación: 8 monedas EUR (de 0,01€ a 2€)
- Aceptación: En bulk (a granel)
- Devolución: En bulk (a granel)
- Velocidad aceptación: 10 monedas/segundo
- Velocidad devolución: 6 monedas/segundo
- Stacker (Hucha): Sí

## **Otras funciones**

- Detección de falsificaciones: Sí
- PC integrado: opcional
- Pantalla visor cliente: opcional
- Apertura: con llave

#### Fuente de alimentación:

• Voltaje de fuente: AC100V-240V

• Potencial nominal: 350W a 240V

• Frecuencia nominal: 50/60Hz