



# ¿Por qué instalarlo?

- Recicladores de efectivo compactos
- Tratamiento de billetes y monedas
- Reciclaje del efectivo de circuito cerrado
- Verificación automática
- Gestión del efectivo optimizada
- Implementación fácil y versátil
- Agiliza las transacciones con sus socios



Reduce errores



Mejora el servicio



Aumenta la productividad









# Características técnicas

- Dimensiones (An. x Fo. x Al.): 240 × 485 × 750-760 mm (altura ajustable)
  240 × 485 × 820-860 mm con unidad de extensión deslizante y base M
  240 × 485 × 870-960 mm con unidad de extensión deslizante y base L
- Peso: 58,2 kg (Modelo con cajetín de recogida, incluyendo el cajetín)
  64,9 kg con base M
  67,4 kg con base L

# • Función:

Relaciones eficientes con sus socios Seguridad de los datos reforzada Admite cajetín de carga/descarga para las soluciones de back office

- Número de módulos recicladores: 4 módulos recicladores.
- Capacidad: 100 billetes/módulo reciclador

# Capacidad de recogida

300 billetes (cajetín de carga/descarga) 450 – 360 billetes (cajetín de recogida) 450 – 320 billetes (bolsa)

# • Capacidad total de billetes/monedas:

700 billetes (cajetín de carga/descarga) 850 – 760 billetes (cajetín de recogida) 850 – 720 billetes (bolsa)

# Depósito:

Capacidad de entrada: 30 billetes Velocidad de entrada: 3 billetes/segundo

# • Dispensación:

Capacidad de salida: 10 billetes Velocidad de salida: 3 billetes/segundo

- Unidad de reconocimiento: detección de billetes falsos
- Terminal: Control PC incluido. (Controla CI-10B, CI-10C)
- Rango de voltaje: AC 100V 240V

• Frecuencia nominal: 50/60 Hz

• Certificación: CE,UL



# Reciclador de monedas

# Características técnicas

- Dimensiones (An. X Fo. X Al.): 240 × 485 × 750–760 mm (altura ajustable)
  240 × 485 × 820 860 mm con unidad de extensión deslizante y base M
  240 × 485 × 870 960 mm con unidad de extensión deslizante y base L
- Peso: 49,1 kg
  55,8 kgs con base M
  58,3 kgs con base L

# • Función:

Recarga automática de monedas para reducir el tiempo/coste de reposición Optimiza los procesos de recogida con cajetines de recarga automática

- Número de módulos recicladores: 8 módulos recicladores
- Capacidad:

2/1/0,5	EURO	150 monedas
0,2	EURO	160 monedas
0,1 / 0,05	EURO	200 monedas
0,02	EURO	250 monedas
0,02	EURO	350 monedas

- Capacidad del cajón de monedas sobrantes: 1.800 monedas
- Capacidad total de billetes/monedas: depende de la configuración del módulo reciclador.

# Depósito:

Capacidad de entrada: 50 monedas Velocidad de entrada del efectivo: 5 monedas/ segundo.

## • Dispensación:

Capacidad de salida: 50 monedas Velocidad de dispensación: 4 monedas/segundo

- Unidad de reconocimiento: detección de falsificaciones
- Rango de voltaje: 100V 240V AC
- Frecuencia nominal: 50/60 Hz
- Certificación: CE,UL